


HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Volle Power. Überall, jederzeit – auch ohne Strom

Mit unseren robusten Kaltwasser-Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor der Advanced-Reihe sind Sie auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungsleistung unabhängig von der Stromversorgung gefragt ist.



2-3 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASYForce



ANTI!Twist



1



2



3



4

1 Maximale Unabhängigkeit

- Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet für Einsätze ohne externe Stromversorgung.
- Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.

2 Herausragender Bedienkomfort

- Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.

3 Hohe Vielseitigkeit

- Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig.
- Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich.
- Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B).

4 Ausgelegt für härteste Einsätze

- Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 9/23 De

HD 9/23 G

- Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart
- Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze
- Automatische Drehzahlabsenkung

- Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze
- Automatische Drehzahlabsenkung
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	kW / PS	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	l/h	400-930	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	108	71
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 725 x 1170	870 x 725 x 1170

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	15	15
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse	■	■	
Dreifachdüse umschaltbar	-	-	
Optionaler Cage-Schutzrahmen*	-	-	
Optionale Schlauchtrommel*	-	-	
Servo Control	■	■	
Bestell-Nr.	1.187-907.0	1.187-906.0	
Preis in €*	4.730,00	2.810,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD 7/15 G

- Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen
- Präzise Dosierung des Reinigungsmittels
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Motorenhersteller		Honda
Motortyp		GX 160/Benzin
Motorleistung	kW / PS	4 / 5,5
Fördermenge	l/h	650
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	800 x 620 x 1105

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	840
Powerdüse	■	
Dreifachdüse umschaltbar	-	
Optionaler Cage-Schutzrahmen*	-	
Optionale Schlauchtrommel*	-	
Servo Control	-	
Bestell-Nr.	1.187-903.0	
Preis in €**	1.730,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. ** Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.